



TROYTEK HAVALANDIRMA TEKNOLOJİLERİ

YATAY ATIŞLI ÇATI FANI

ALUMINYUM ŞAPKA, IP65 , Max 70 C
AŞIRI YÜK KORUMASI

Opsiyonel EXPROOF



Range of axial roof fans with horizontal air discharge configuration available in 2 version:

“B” models for air extract.

“A” models for air supply.

Base manufactured from galvanized sheet steel.

Cowl manufactured from spun aluminium.

The impellers for models 315 to 400 are manufactured from one piece injection moulded plastic, reinforced with chemical anchored fibreglass for additional strength. Models 450 to 1000 incorporate separate plastic blades locked within a die cast aluminium hub.

Available, depending upon the model, with single or three phase motors in 4, 6, 8 or 4/8 poles.

Marka S-P / Menşei İSPANYA

İlgili Linkler :

[TEKNİK ÖZELLİKLER](#)

[SERTİFİKA](#)

[BOYUTLAR](#)

[EXPROOF VERSİYON](#)

[MOTOR](#)

[GRAFİK 355-400](#)

[GRAFİK 450-500](#)

[GRAFİK 560-630](#)

Model [Kapasite]

HCTB4-400B 220V—3700 m3/h

545.-

Opsiyonel
Hız Anahtar

REB2,5

HCTB4-450B 220V—5600 m3/h

644.-

REB2,5

HCTB4-500B 220V—7100 m3/h

667.-

REB5

HCTB4-560B 220V—9820 m3/h

1121.-

-

HCTB4-630B 220V—13000 m3/h

1170.-

-

HCTT4-710B 380V—18400 m3/h

1414.-

Fr.inv.

HCTT4-800B 380V—23800 m3/h

1600.-

Fr.inv.

HCTT4-900B 380V—30000 m3/h

2111.-

Fr.inv.

Opsiyonel Hız Anahtar REB1

33.-

Opsiyonel Hız Anahtar REB2,5

35.-

Opsiyonel Hız Anahtar REB5

80.-

Opsiyonel Hız Anahtar REB10

150.-

Opsiyonel Hız Anahtar RMT1,5

225.-

Fiyatlara KDV dahil değildir.

Kur,Fatura tarihindeki TCMB efektif döviz satış kuru dikkate alınır.

Fiyatlara Nakliye dahildir.



Easy to install

Base supports to facilitate installation.



High quality steel sleeve

Ensuring the long life of the fan.



Impeller dynamically balanced

Impellers are dynamically balanced, according to ISO 1940 standard, giving vibration free operation.



Bird-proof guard



TROYTEK HAVALANDIRMA TEKNOLOJİLERİ

YATAY ATIŞLI ÇATI FANI

ALUMINYUM ŞAPKA, IP54 ,
GERİYE EĞİK KANAT, RADYAL FAN,
AŞIRI YÜK KORUMASI

Marka S-P / Menşei İSPANYA

İlgili Linkler :

[TEKNİK ÖZELLİKLER](#)

[TEKNİK DATA](#)

[BOYUTLAR](#)

[GRAFİK 1](#)

[GRAFİK 2](#)

[MONTAJ](#)



Model [Kapasite]

CRHB2-250 220V—1380 m3/h

CRHB4-280 220V—1300 m3/h

CRHB4-315 220V—1850 m3/h

CRHB4-355 220V—2980 m3/h

CRHT4-400 380V—4210 m3/h

CRHT4-450 380V—5770 m3/h

CRHT4-500 380V—8160 m3/h

CRHT4-560 380V—10800 m3/h

Fiyat
[EURO]

Opsiyonel
Hız
Anahtar

293.-

REB1

314.-

REB1

435.-

REB1

495.-

REB1

521.-

RMT1,5

849.-

RMT1,5

899.-

RMT2,5

1157.-

RMT5

Opsiyonel Hız Anahtar REB1

33.-

Opsiyonel Hız Anahtar RMT1,5

225.-

Opsiyonel Hız Anahtar RMT2,5

370.-

Opsiyonel Hız Anahtar RMT5

475.-

Opsiyonel Hız Anahtar IRT40

360.-

Fiyatlara KDV dahil değildir.

Fatura tarihindeki TCMB efektif döviz satış kuru dikkate alınır.




Low profile

External rotor motor to limit the height of the fan.



Bird proof guard

Steel finger proof guard.



Isolation switch

ON-OFF electrical isolation switch fitted on the fan as standard.



TROYTEK HAVALANDIRMA TEKNOLOJİLERİ

YATAY ATIŞLI ÇATI FANLARI [2 saat 400C]

ÇATI TİPİ RADYAL FANLAR

VORTICE TORRETTE TR-ED



Marka TORETTE / Menşei İTALYA / Üretici Firma VORTICE

İlgili Linkler :

[TEKNİK ÖZELLİKLER](#)

[TEKNİK TABLO](#)

[PERFORMANS](#)

[ÖZELLİK](#)

[UYGULAMA](#)

[BOYUTLAR](#)

[GRAFİK 1](#)

[GRAFİK 2](#)

[GRAFİK 3](#)

Model [Kapasite]

TRM10ED [220V 1000 m3/h]

TRM15ED [220V 1400 m3/h]

TRM20ED [220V 2200 m3/h]

TRM30ED [220V 3100 m3/h]

TRT50ED [380V 4500 / 3800 m3/h]

TRT70ED [380V 6000 / 5300 m3/h]

TRT100ED [380V 9100 / 8300 m3/h]

TRT150ED6P [380V 12.800 / 11.000 m3/h]

Fiyat Opsiyonel
[EURO] Hız
Anahtar

396.- C2,5

418.- C2,5

517.- C2,5

594.- C2,5

660.- IRT35

1133.- IRT35

1298.- RMT8

1859.- IRT40

Opsiyonel Hız Anahtar C1,5

35.-

Opsiyonel Hız Anahtar C2,5

40.-

Opsiyonel Hız Anahtar IRT35

315.-

Opsiyonel Hız Anahtar RMT8

525.-

Opsiyonel Hız Anahtar IRT40

360.-

Fiyatlara KDV dahil değildir.

Fatura tarihindeki TCMB efektif döviz satış kuru dikkate alınır.