



TROYTEK NEM KONTROL TEKNOLOJİLERİ

NEM DENGELİYİCİ

NEM VERME-NEM ALMA-HAVA TEMİZLEME
(Manuel Model—Etkili Alan 15-25 m2)

TROYTEK HR Humidity Regulator / Menşei KORE / Üretici FARAN

İlgili Linkler:

[TEKNİK ÖZELLİKLER..](#)

PRODUCT

Humidity Regulator A-VIO 24 (3 in 1)



Specification

Power Supply	220 VAC/50HZ, 115VAC/60HZ
Power consumption	240W(Dehumidifier), 435W(Humidifier)
Dehumidification Capacity	10Liters/Day
Humidification Capacity with steam	10Liters/Day
Air circulation	150 m ³ /Hour
Negative Ionizer generator inside	
Noise level	47 dB
Compressor type	Reciprocal
Water Tank	3.2 Liters (For humidification), 3.8 Liters (For Dehumidification)
Weight	15.5 kgs
Dimension	540(H)X 435(W)X 235(L)

CİHAZ ORTAM NEM SEVİYESİNİ OTOMATİK OLARAK DÜZENLEYEBİLİR. ETKİLİ KULLANIM ALANI 15-25 m2 olup NEM ALMA, NEMLENDİRME VE HAVA TEMİZLEME ÖZELLİKLERİNE SAHİPTİR. SET DEĞERİNE GÖRE OTOMATİK OLARAK, ORTAM NEMİ YÜKSEK İSE NEM ALICI, DÜŞÜK İSE NEMLENDİRİCİ OLARAK ÇALIŞIR. NEM SEVİYESİ %50 - %60 - %70 %RH SEÇENEKLERİNDEN BİRİNE SET EDİLEBİLİR, CİHAZ ÇEVRESEL ETKİLERE BAĞLI OLARAK ORTAM NEM SEVİYESİNİ %(+/-5)RH HASSASİYETTE KONTROL EDEBİLİR. NEGATİF İYON JENERATÖRÜ İLE ORTAM HAVASINI TEMİZLER. TEKERLEKLİDİR, İSTENİLEN ODAYA KOLAYLIKLA TAŞINABİLİR. GÜNLÜK NEM ALMA VE BUHARLI NEM VERME KAPASİTESİ 10 LT/GÜN dır. GÜRÜLTÜ SEVİYESİ MAKSİMUM 48 DBA. 230V 50 HZ ENERJİ İLE ÇALIŞIR. ÇEVRE DOSTU R134A SOĞUTMA GAZLIDIR. NEM VERME VE NEM ALMA İÇİN AYRI 2 SU HAZNESİ BULUNUR. SÜREKLİ DRENAJ ÇIKIŞI BULUNUR ANCAK OTOMATİK SU ALMA ÖZELLİĞİ BULUNMAZ. YANİ NEM VERMEDE İHTİYAÇ DUYULAN SU HAZNESİ BOŞALDIKÇA MANUEL OLARAK DOLDURULMALIDIR.

FİYAT 499.-EURO+KDV (NET)

Kur TCMB Döviz Satış İstanbul Depo Teslimi veya Alıcı Ödemeli Kargo

ACIBADEM - İSTANBUL TÜRKİYE

Telefon: 0 (216) 545 68 44 Faks: 0 (216) 327 43 58

<http://www.troyteknik.com>

postmaster@troyteknik.com